

HAVOLINE X-55

ALKALISK AVFETTNING

KONCENTRAT

Havoline X-55 produkten är ett modernt, miljöpåpassat och effektivt alkaliskt avfettningsmedel. Anpassad till många användningsområden. Fosfat- och NTA-fri.



BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN:

- Biltvätt
- Maskindelar
- Hårt smutsade golv i lager/garage
- Rengöring inom livsmedelsindustri
- Före ytbehandling
- Före målning

ANVÄNDNING:

Medlet läggs på med lågtrycksspruta eller injektor. Låt verka några minuter och skölj. Låt inte medlet torka in. Kan även penslas på. Utmärkt i golvttvättmaskiner.

lakttag försiktighet på alla målade, lackerade och aluminiumytor.

pH i koncentrat ca 13,5

Förvaras frostfritt.

Artikel nr	Förpackning	Transportförp.	Per pall
5550005	5 L dunk	3 x 5 L	144 x 5 L
5550030	30 L dunk	1 st	24 x 30 L
5550205	205 L fat	1 st	2 x 205 L
5551000	1000 L	1 st	1 x 1000 L

DOSERING:

Bilar, bussar, maskiner,
etc. svårt smutsade ca 1:10-20

Bilar, bussar, maskiner,
etc. mindre smutsade ca 1:30-40

Golv, typ cement, betong,
kakel och sanitet ca 1:50

Golv, typ cement, betong,
epoxibehandlat ca 1:100

Före målning av väggar,
tak, snickerier, etc. ca 1:30-50

Före målning av cementgolv,
betong med oljefläckar ca 1:10

Före ytbehandling, lackering ca 1:20-100

I bad ca 1:10-60

Grövre mattrengöring,
typ entrémattor ca 1:10-80

INNEHÅLLSDEKLARATION

Nonjoniska tensider 5-15%,
Amfotära tensider < 5%,
Kaliumhydroxid < 2%



Irriterar ögonen och huden.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Havoline Kemi AB Enhagssligan 6, 187 40 Täby Tel 08-758 4000

