

# HAVOLINE X-3 FÄLGRENT PROFESSIONAL

Havoline X-3 Fälgrent Professional effektivt rengöringsmedel för rengöring av bilfälgar.



## INNEHÅLLSDEKLARATION

Innehåller oxalsyra. Neutraliserar alltid innan utsläpp sker i avlopp som leder till reningsverk. Vid användning i biltvättanläggningar kommer övriga rengöringsmedel ge en fullgod neutralisation innan utsläpp sker till kommunalt avlopp. Utsläpp i dagvattenbrunnar får ej göras.



### Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

Innehåller: Fosforsyra

## ANVÄNDNINGSMRÅDE:

- För rengöring av bilfälgar.
- För avlägsnande av rostutfällningar på lackerade ytor och aluminium.

## EGENSKAPER:

Specialprodukt för rengöring och avoxidering av plåt- och aluminiumfälgar.

- Goda fettlösande egenskaper.
- Avlägsnar effektivt oxider, rost, fett, sot etc.
- Skadar inte bilens lack.

## TVÄTTANVISNING:

Då produkten ska injiceras i hjulborsten på en borsttvättmaskin, reglera pumpen så att en brukskoncentration på 20 % erhålls.

## Vid manuell applicering:

Produkten användes i koncentrat eller späds med vatten 1:1 – 1:5 beroende på smutstyp och smutsmängd. Tänk på att alltid hålla syra i vatten (SIV) vid spädning och ej tvärtom.

1. Applicera med lågtrycksspruta (syrafast) eller med pensel/borste.
2. Låt verka några minuter, undvik intorkning.
3. Spola av med högtryck, gärna varmt vatten.

Artikel nr	Förpackning	Transportförp.	Per pall
5030005	5 L dunk	3 x 5 L	144 x 5 L
5030025	25 L dunk	1 st	24 x 25 L

**Havoline** X