

HAVOLINE X-85

MIKROAVFETTNING SPECIAL

Havoline X-85 är en modern och högeffektiv mikroavfettning. Speciellt anpassat för att avlägsna svår smuts som fett, olja, asfalt och vägsalt. Fungerar även vid låga temperaturer, som vid fordonstvätt vintertid. Används som avfettning och rengöring av motorer, motordelar, maskiner, fordonstvätt, avfettning av plåt, rengöring av golv och andra feta ytor.



INNEHÅLLSDEKLARATION

Vatten >30%
Alifatiska kolväten 5-15%
Nonjoniska tensider 5-15%
Katjoniska tensider <5%
2-propanol <5%



Fara

Kan vara dödligt om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshanskar samt ögonskydd/ansiktskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehåller: Alifatiska kolväten. Kokosfettsyradietanolamid



BRUKSANVISNING

Använd högtrycksspruta eller påläggare. Låt verka några minuter och skölj sedan av med vatten.

pH i koncentrat ca 11,0

Förvaras frostfritt.

EGENSKAPER:

Svensktillverkat

Kraftfull mikroavfettning

Skadar ej lackerade ytor

Nytt förbättrat recept

Innehåller ej det cancerogena ämnet NTA, utan endast effektiva hälso- och miljövänliga komplexbildare.

Endast biologiskt nedbrytbara tensider

Artikel nr	Förpackning	Transportförp.	Per pall
5850005	5 L dunk	3 x 5 L	144 x 5 L
5850025	25 L dunk	1 st	24 x 25 L
5850205	205 L fat	1 st	2 x 205 L

DOSERING

Späds med vatten 1:1 – 1:10 beroende på smutsgraden. Vid svår smuts kan Havoline X-85 användas koncentrerad.

Havoline X